

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe




1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet



Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Różnorodne zastosowania dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur i różnym sposobom montażu
- Nadaje się do wszystkich klas włókien wielomodowych
- Optymalna kompatybilność z rozdzielnicami światłowodowymi serii FDX20
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1208083
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	6 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
GTIN	4063151276591
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,8 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CN

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC
Ilość gniazd	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Tłumienie	$\leq 0,2$ dB
Rezystancja izolacji	≥ 500 M Ω
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	34,7 mm
Wysokość	9,4 mm
Długość	27,4 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny/matowy
Kolor części obudowy	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
--------------	----------------

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

plaszcz zewnętrzny, kolor	srebrny
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
Bezhalogenowość	tak
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	50/125 µm
typ włókna	Światłowód szklany
Tłumienie	≤ 0,15 dB

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Parametry

Tłumienie	≤ 0,2 dB
-----------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-55 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
Odporność na UV	tak
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208083>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl