

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215684>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klawiatura foliowa do ICS25x122, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"



Korzyści

- System obudów do wizualizacji i obsługi w szafie sterowniczej
- Indywidualne dopasowanie za pomocą klawiatury foliowej i konfiguratora
- Pasujące do siebie obudowy, klawiatury i wyświetlacze
- Wybór miejsca wyświetlacza za pomocą konfiguratora

Dane handlowe

Numer artykułu	1215684
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEJ
Klucz produktu	ACHAEJ
GTIN	4063151295776
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,04 g
Numer taryfy celnej	85365011
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	klawiatura foliowa
Rodzina produktów	ICS25
Liczba biegunów	5
Raster	1 mm
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Technologia	Srebro przewodzące/grafit (T6/4 Cu/Ag)
Seria obudów	ICS
Liczba przycisków	4 (2 x 2)

Wymiary

Raster	1 mm
Wymiary	22 mm x 103 mm
	11 mm x 22 mm (Otwór na ekran ciekłokrystaliczny)

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliester
------------------	-----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	20 m/s ²
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Przyspieszenie	150 m/s ²
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215684>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215684>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215684>

Konieczne akcesoria

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem

1215685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215685>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96", rozdzielczość: 80 x 160 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 25 mm, wysokość: 122 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl