

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Kabel sieciowy



1217526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1217526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mb/s), 2-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M8-SPE / IP67, na Wtyki proste M8-SPE / IP67, długość kabla: 2 m

Opis produktu

Kable M8 do ethernetu jednoparowego

Korzyści

- Przyszłościowość: znormalizowane złącza zgodne z normą IEC 631715 (IP67)
- Łatwość integracji: wersje złączy żeńskich i męskich do popularnych czujników indukcyjnych i połączeń wiszących
- Efektywność: gniazda do montażu SMD, THR i lutowania na fali umożliwiają automatyczną produkcję
- Łatwość serwisowania: złącza M8 są kompatybilne ze złączami IP20 do Ethernetu jednoparowego
- Bezpieczne ekranowanie: kabel krosowy z Advanced Shielding Technology

Dane handlowe

Numer artykułu	1217526
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1BJI
Klucz produktu	BF1BJI
GTIN	4063151299767
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Single Pair Ethernet
Liczba biegunów	2
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
------------------------	---

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 Mb/s

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Środek transmisyjny	Miedź

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0

Dane przyłączeniowe

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 WH (RX/TX+) 1
	2 BU (RX/TX-) 2

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8-SPE / IP67
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≤ 100
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Liczba cykli wtykania	100

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Kabel sieciowy



1217526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1217526>


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste M8-SPE / IP67
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≤ 100
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Stopień ochrony	IP67

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

Ethernet jednoparowy PCW elastyczny czarny [97B]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	2095 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	2
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet jednoparowy PCW elastyczny czarny [97B]
Budowa przewodu	1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	2x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,65 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,1 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	piankowy PE
Pojedyncze żyły, kolor	biały, niebieski
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	0,55 mm
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	1 para z wypełniaczami skręcona wzdłużnie
optyczna osłona ekranująca	80 %
maksymalny opór przewodu	≤ 59,4 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 5 GΩ*km
Opór falowy	100 Ω ±15 Ω (przy 20 MHz)
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg FT-2

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Kabel sieciowy



1217526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1217526>

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
-------------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67


Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 63171-5
----------------	-------------


Rysunki

Rysunek schematyczny



Przyporządkowanie pinów ethernet jednoparowy, 2-biegunowy

Rysunek wymiarowy



wtyk M8 x 1, prosty

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Kabel sieciowy



1217526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1217526>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl