

# SAC-4P-M12MSS/ 3,8-PUR/FSS PE - Kabel mocy



1220352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1220352>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A/690 V

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1220352                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CCP                                          |
| Klucz produktu                      | BF1CCP                                          |
| GTIN                                | 4063151307578                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 454 g                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 454 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# SAC-4P-M12MSS/ 3,8-PUR/FSS PE - Kabel mocy



1220352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1220352>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |            |
|--------------|------------|
| Typ produktu | Kabel mocy |
| Zastosowanie | Zasilanie  |
| Kodowanie    | S          |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 690 V AC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 12 A     |

### Złącze

#### Przylącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Rodzaj kodowania | S (Power)        |

#### Przylącze 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Rodzaj kodowania | S (Power)          |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony | IP65 (bez obciążenia wstępnego, jako test dodatkowy wg IEC 60529) |
|                 | IP67                                                              |

# SAC-4P-M12MSS/ 3,8-PUR/FSS PE - Kabel mocy



1220352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1220352>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M12MSS/ 3,8-PUR/FSS PE - Kabel mocy



1220352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1220352>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)