

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy



1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 17,8 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: przezroczysty/czarny (9005)



Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	1227299
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHBAB
Klucz produktu	ACHBAB
GTIN	4063151489779
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,114 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,74 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy



1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłona
Rodzina produktów	BC DKL S TRANS
Wykonanie	przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Szerokość	17,8 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	8 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty/czarny (9005)
Kolor (Pokrywa obudowy)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
------------------------	---

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy



1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>

Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	z możliwością obracania i zaplombowania
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy

1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy

1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy



1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BC 17,8 DKL S TRANS BK - Pokrywa obudowy

1227299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227299>



Akcesoria

HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202311>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Światłowód

2202312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202312>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl