

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## Korzyści

- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
- Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
- Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
- Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
- Równoczesne zasilanie z PoE++
- Przesyłanie danych z dużą prędkością do 1 Gb/s (CAT5)

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1227565       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNAAN        |
| Klucz produktu                      | ABNABG        |
| GTIN                                | 4063151322106 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 342,7 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 342 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typ produktu        | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzaj czujnika     | Ethernet                      |
| Liczba biegunów     | 8                             |
| Ekranowany          | tak                           |
| Wyprowadzenie kabla | proste                        |

### Właściwości izolacji

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia    | 2 |

### Parametry elektryczne

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe (III/2) | 72 V  |
| Środek transmisyjny         | Miedź |
| Przesyłanie zasilania       | PoE++ |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| siła wtykania na styk sygnałowy   | 30,00 N |
| siła wyciągania na styk sygnałowy | 50 N    |

### Dane materiału

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Klasa palności wg UL 94      | V0      |
| materiał styku               | Mosiądz |
| materiał powierzchni styku   | Au      |
| materiał uchwytu styków      | PC      |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH    |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 11,6 mm |
| Wysokość  | 14,8 mm |
| Długość   | 40 mm   |

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Zacisk Pierce |
|------------------|---------------|

#### Przyłącze przewodów

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Zacisk Pierce |
|------------------|---------------|

### Złącze

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

## Przyłącze 1

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Konstrukcja                   | Wtyki proste RJ45 |
| Ekranowany                    | tak               |
| Kolor uchwyty                 | szary             |
| Liczba cykli wtykania         | ≥ 750             |
| Stopień ochrony               | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C  |
| Liczba biegunów               | 8                 |
| Liczba cykli wtykania         | 750               |

## Przyłącze 2

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Konstrukcja                   | Wtyki proste RJ45 |
| Ekranowany                    | tak               |
| Kolor uchwyty                 | szary             |
| Liczba cykli wtykania         | ≥ 750             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C  |
| Liczba biegunów               | 8                 |
| Stopień ochrony               | IP20              |

## Kabel/przewód

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Długość przewodów | 7,50 m |
|-------------------|--------|

## Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT5, LSZH [BC5]

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ekranowany                                    | tak                                   |
| Typ przewodu                                  | Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT5, LSZH |
| typ przewodu (oznaczenie skrócone)            | BC5                                   |
| Budowa przewodu                               | 2x2xAWG26/7, S/UTP                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 5,7 mm ±0,3 mm                        |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | LSZH                                  |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | szary                                 |
| Przewód jednożyłowy, liczba drutów            | 8                                     |
| pojedyncze żyły, przekrój [AWG]               | 26                                    |
| Ekranowanie                                   | S/UTP                                 |
| optyczna osłona ekranująca                    | 70 %                                  |
| Bezhalogenowość                               | wg IEC 60754-1/2                      |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM       |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 40 °C   |

## Normy i przepisy

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



|                                               |
|-----------------------------------------------|
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
|-----------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| IEC 60332-1-2 |
|---------------|

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



**EAC**

ID dopuszczenia: 19060508



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 335024



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 335024

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060308 |
| ECLASS-12.0 | 27060308 |
| ECLASS-13.0 | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy



1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## Akcesoria

### NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227558>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

### NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227559>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



### NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227560>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

### NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227561>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227562>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

## NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227563>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



### NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227564>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

### NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227572>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227573>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227575>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227578>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227580>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227581>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227583>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

## NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227585>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

## NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227588>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 10 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

# NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



## NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227590>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 12,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)