

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica obudowy M12 Push-Pull do wkładek żeńskich M12, z uszczelką profilową

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1233777
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQAAJ
GTIN	4063151335991
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,8 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
materiał uchwytu	Mosiądz, niklowany
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP65/IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP65/IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
	stopień ochrony IP65, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M16
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1233777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1233777>

Akcesoria

SACC-M16-NUT - Nakrętka płaska

1312511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312511>

Nakrętka płaska, M16



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl