

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączem śrubowym, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 230 V AC

Dane handlowe

Numer artykułu	1249060
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL14B1
Klucz produktu	CL14B1
GTIN	4063151352356
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	97 g
Numer taryfy celnej	85363090
Kraj pochodzenia	DE

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Dane techniczne

Właściwości produktu

System zasilania IEC	TN-S
	TT
Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Ochrona urządzeń
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny, styk sygnalizacji zdalnej

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3
Liczba portów	One

Parametry elektryczne

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
Funkcja łączeniowa	Zestyk przełączny
Napięcie robocze	250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Prąd roboczy	0,5 A AC
	0,5 A DC (75 V DC)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary


PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	17,7 mm
Wysokość	93,4 mm
Głębokość	71,3 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA 6.6-FR 20 % GF PA 6.6-FR
Materiał obudowy	PA 6.6-FR 20 % GF PA 6.6-FR

Układ ochronny

Tory ochronne	L-N L-PE N-PE
Kierunek działania	1L-N & N-PE
Napięcie znamionowe U_N	240 V AC (TN-S) 240 V AC (TT)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	264 V AC
znam. prąd obciążenia I_L	16 A (przy 63 °C)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Pobór mocy w trybie czuwania P_C	$\leq 26,4 \text{ mVA}$ (przy U_{REF}) $\leq 26,4 \text{ mVA}$ (przy U_C)
Napięcie probiercze referencyjne U_{REF}	264 V AC
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	3 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	6 kA
Udar kombinowany U_{OC}	6 kV
Poz. ochrony U_p (L-N)	$\leq 1,25 \text{ kV}$ (przy U_{OC})
Poz. ochrony U_p (L-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
Poz. ochrony U_p (N-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
Zachowanie TOV dla U_T (L-N)	400 V AC (5 s / withstand mode)

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

	457 V AC (120 min / safe failure mode)
Zachowanie TOV dla U_T (L-PE)	457 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
	1464 V AC (200 ms / safe failure mode)
	1200 V AC (200 ms / safe failure mode)
Zachowanie TOV dla U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / safe failure mode)
Czas zadział. t_A (L-N)	≤ 25 ns
Czas zadział. t_A (L-PE)	≤ 100 ns
Czas zadział. t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	6 kA AC
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	16 A (gG / B / C)

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie resztkowe U_{res} (L-N)	$\leq 1,15$ kV (dla 2 kA)
	$\leq 1,25$ kV (przy 3 kA)
	$\leq 1,1$ kV (dla $U_{OC} = 4$ kV)
Napięcie resztkowe U_{res} (L-PE)	$\leq 1,1$ kV (dla 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (przy 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (dla $U_{OC} = 4$ kV)
Napięcie resztkowe U_{res} (N-PE)	$\leq 1,1$ kV (dla 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (przy 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (dla $U_{OC} = 4$ kV)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (Napięcie robocze zestyku komunikacji zdalnej ≤ 250 V)
	≤ 6000 m (Napięcie robocze zestyku komunikacji zdalnej ≤ 150 V)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Drgania (praca)	5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
EN 61643-11	
Normy/przepisy	EN 61643-11

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Rysunki

Rysunek wymiarowy





PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>



Prąd znamionowy w zależności od temperatury otoczenia

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130806
ECLASS-13.0	27171203

ETIM

ETIM 8.0	EC000942
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

Akcesoria

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kółek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

EML (20XE)R - Etykiety

0803452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803452>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

EML (20XE)R YE - Etykiety

0803453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803453>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

PLT-EE-T3-230AC-R - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



1249060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249060>

PLT-EE-T3-230AC-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

1249059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249059>




Wtyk wymienny do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-EE. Napięcie znamionowe 230 V

PLT-EE-T3-BE-R - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3

1249061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249061>



Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-EE z zestykiem komunikacji zdalnej.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl