

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, z wkładką stykową RJ45, z uszczelką rozciętą

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1249555
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4063151354756
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Zestaw składa się z

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1421129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421129>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet/PROFINET

HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Wkładka stykowa

1077119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077119>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Adapter do wtyku RJ45

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Obudowa

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419255>



Obudowy wtyku D7, do pałaka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste, 1x M20, wysokość: 77,6 mm, dławnica kablowa: z, Standard

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Rodzaj czujnika	Ethernet/PROFINET
Liczba biegunów	8
Rodzaj dławików	1x M20
Wykonanie	RJ45
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Prędkość transmisji	1 Gbit/s

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłącza	0,23 mm ² ... 0,32 mm ² (drut)
	0,23 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)
	0,23 mm ² ... 0,32 mm ² (drut)
	0,23 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	23 ... 22 (drut)
	23 ... 22 (giętki)

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet/PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s
--------------------------	---

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
Wytrzymałość udarowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet/PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość udarowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1249555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249555>

Akcesoria

HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1249559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249559>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: PA, Gender Changer

HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Zestaw łączników wtykowych

1249560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1249560>



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 8, CAT6, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Gender Changer

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl