

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Monitor w wersji higienicznej z ekranem TFT 39,6 cm / 15,6" (pojemnościowy ekran wielodotkowy), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), w zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej bez śrub i krawędzi. Folia chroniąca przed zbieciem.

Korzyści

- Wytrzymałość i wydajność w ekstremalnych warunkach
- Stabilność i trwałość dzięki zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja higieniczna z chłodzeniem pasywnym
- Łatwy montaż przy użyciu adaptera wysięgnikowego lub VESA
- Pojemnościowy ekran wielodotkowy umożliwiający komfortową obsługę w rękawicach

Dane handlowe

Numer artykułu	1261658
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBBAD
Klucz produktu	DRBBAD
GTIN	4063151371791
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85299020
Kraj pochodzenia	DE

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do pracy urządzenia jest konieczny adapter podany w punkcie „Akcesoria”.
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Monitor
Parametry komputera	
procesor	bez
System operacyjny	bez systemu operacyjnego
Chłodzenie	pasywny
Pamięć robocza	brak pamięci robocza
Pamięć	bez pamięci danych
Gniazda rozszerzeń	bez gniazda
Specjalne wyposażenie	Folia chroniąca przed zbieciem

Ekran

Typ wyświetlacza	39,6 cm / 15,6"
Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 Pikseli (Full HD)
Technologia dotykowa	projekcyjno-objętościowy (PCAP)
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	400 cd/m ²
MTBF	50000 h
paleta kolorów	16,2 mln kolorów
Kąt odczytu lewy	90 °
Kąt odczytu prawy	90 °
Kąt odczytu górny	90 °
Kąt odczytu dolny	90 °

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	bez oprogramowania
----------------------------	--------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	18 V DC ... 30 V DC

Interfejsy

Złącza	1x USB 2.0
--------	------------

FPM 15.6 69K SP - Monitor



1261658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>

Złącza opcjonalne	bez opcjonalnego złącza
wyjscie monitora	1 x DisplayPort
sieć	bez sieci
System magistrali	bez

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	372 mm / 239 mm / 31 mm
----------------------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Szkło (3 mm), hartowane i przeciwooblaskowe
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, zamknięty ze wszystkich stron

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

Montaż

Sposób montażu	Uchwyt VESA (za pomocą adaptera)
	Montaż rury (za pomocą adaptera)
Rodzaj mocowania	VESA MIS-D 100 C

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200201
ECLASS-12.0	19200201
ECLASS-13.0	19200201

ETIM

ETIM 8.0	EC001428
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>



Konieczne akcesoria

FPM 15.6 VESA ADAPTER - Materiały montażowe

1280678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1280678>

Adapter do montażu VESA 75/100



FPM 15.6 TUBE ADAPTER - Materiały montażowe

1280673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1280673>

Adapter do montażu na rurze standardowej 48 mm



Akcesoria

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261658>



MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Złącze do PCB

1827716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1827716>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MC 1,5/...-STF, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl