

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: L, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 16 A / 63 V

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L
- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR

Dane handlowe

Numer artykułu	1261835
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCR
Klucz produktu	BF1CCR
GTIN	4063151373962
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	752,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	752,38 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Zasilanie
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	L

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	63 V DC
Prąd znamionowy I_N	16 A
Układ ochronny	niepodłączony

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	L (Power)


Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	L (Power)

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	20233 / 10493 (80 °C / 300 V)

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Przekrój przewodu	4x 2,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,85 mm ±0,1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8,8 mm ±0,25 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,31 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	ok. 0,76 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 8 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V AC
Napięcie probiercze	≥ 3000 V AC (test iskrzenia)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	4000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815 wg DIN EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (Cable Flame) wg UL 758/1581 FT1 wg DIN EN 60332-1-2
olejoodporność	wg DIN EN 60811-404, 168 h dla 100 °C
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10 nieprzywierające odporne na zużycie odporne na działanie wody morskiej
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków M12, 4-biegunowy

Schemat




SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy

1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>




Rysunek wymiarowy




Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M12, 4-pinowe

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy



1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Kabel mocy

1261835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1261835>



Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>



Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl