

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box



1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 i energooszczędnym procesorem Intel® Atom® E3940 oraz 64 GB pamięci masowej eMMC



Dane handlowe

Numer artykułu	1272827
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBABA
Klucz produktu	DRBABA
GTIN	4063151464257
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62 g
Numer taryfy celnej	84715000
Kraj pochodzenia	TW

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box



1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Komputer typu box

Parametry komputera

procesor

Intel® Atom™ E3940 1.6 GHz

System operacyjny

bez systemu operacyjnego

Chłodzenie

pasywny

Pamięć robocza

4 GB LPDDR4

Pamięć

eMMC internal, 64 GB

Ekran

Typ wyświetlacza

bez

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika

bez oprogramowania

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych

16,8 W

Zasilanie

Napięcie zasilania (DC)

24 V DC (Ocena zgodności CE)

Zakres napięcia zasilania

12 V DC ... 30 V DC (Napięcie robocze zgodnie z oznakowaniem wynosi 12 ... 30 V DC)

Pobór prądu maksymalny

0,7 A (24 V DC)

Pobór prądu typowy

0,53 A (24 V DC)

Dane przyłączeniowe

Przylącze śrubowe

Rodzaj przylącza

Przylącze śrubowe

Przekrój przewodu sztywnego

0,2 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu giętkiego

0,2 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu AWG

25 ... 14

Interfejsy

Złącza

1x DP++

2x USB 3.0

sieć

2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

Zestaw LAN Chip

Intel® I210-AT

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box



1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	99 mm / 92 mm / 46 mm
----------------------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Przepływ powietrza 0,5 m/s. UWAGA: Eksploatacja w temperaturach otoczenia ponad 60°C powoduje utratę ważności dopuszczenia UL.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 85 % (bez kondensacji)
Udar	15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	1g, wg EN 60068-2-6

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
FCC	Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
	Montaż na ścianie (Wymagane akcesoria)

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box



1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*08.B01708



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU*-DE*HB.B.00386/20



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: US-39601-UL



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box



1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 8.0	EC001413
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



Akcesoria

SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>

Gniazdo serwisowe ze złączem USB A 3.0 (żeńskie/żeńskie), z zaślepką



DP TO VGA ADPTR - Adapter

2400173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400173>

Adapter video z DisplayPort na VGA



BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



DP TO DVI ADPTR - Adapter

2400174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400174>

Adapter video z DisplayPort na DVI-i



VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy

2404774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404774>

Kabel DisplayPort (DP) (2 m) do komputerów przemysłowych



BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Zestaw montażowy

1147655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1147655>

Zestaw montażowy



BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Baterie/akumulatory

1147739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1147739>

Zamienna bateria (BR2030) do komputerów przemysłowych BL2 BPC 1500...



BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Zestaw montażowy

1147464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1147464>



Zestaw do montażu na szynie DIN do produktów BL2 BPC 15...

BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Pamięć

1147738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1147738>



Zestaw SSD M.2 o pojemności 64 GB do komputera przemysłowego BL2 1500,
w zestawie: rozpraszacz ciepła, pałaki i pady termoprzewodzące

BL2 BPC 1541S-4/64 - Komputer typu box

1272827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1272827>



BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Pamięć

1147737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1147737>




Zestaw SSD M.2 o pojemności 128 GB do komputera przemysłowego BL2 1500, w zestawie: rozpraszacze ciepła, pałaki i pady termoprzewodzące

MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Złącze do PCB

1847055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1847055>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MC 1,5/...-STF, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl