

EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Połączenie ekranu



1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Blacha ekranująca do przewodów silnika do falowników Speed Starter CONTACTRON o szerokości 35 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	1276914
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK731Z
Klucz produktu	CK731Z
GTIN	4063151470647
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	TW

EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Połączenie ekranu



1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Blacha ekranująca
--------------	-------------------

EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Połączenie ekranu



1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

Konieczne akcesoria

CSS 0.37-1/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201135>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,37 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia

CSS 0.25-1/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201520>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,25 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

CSS 0.37-1/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201600>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,37 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

CSS 0.25-3/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201679>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,25 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia

1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

CSS 0.37-3/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201683>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,37 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia

CSS 0.55-3/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201694>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia

1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

CSS 0.25-3/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201713>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,25 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

CSS 0.37-3/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201825>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,37 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

1276914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276914>

CSS 0.55-3/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201828>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

CSS 0.75-3/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201829>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl