

EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Połączenie ekranu



1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Blacha ekranująca do przewodów silnika do falowników CONTACTRON o szerokości 45 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	1276916
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK731Z
Klucz produktu	CK731Z
GTIN	4063151470852
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,7 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	TW

EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Połączenie ekranu



1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Blacha ekranująca
--------------	-------------------

EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Połączenie ekranu



1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

Konieczne akcesoria

CSS 0.55-1/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201494>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia

CSS 0.75-1/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201509>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia

EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Połączenie ekranu



1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

CSS 1.5-1/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201511>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 1,5 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia

CSS 0.55-1/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201602>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

CSS 0.75-1/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201613>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

CSS 1.5-1/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201642>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 1,5 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

CSS 1.5-3/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201650>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 1,5 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia

CSS 0.75-3/3 - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201695>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia

EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Połączenie ekranu



1276916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1276916>

CSS 1.5-3/3-EMC - Rozrusznik prędkości obrotowej

1201696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201696>



Falownik z funkcją łagodnego rozruchu i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 1,5 kW, ustawiana ochrona silnika, funkcja STO do SIL 3 / PL e, przyłącze Push-in, trójfazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl