


SL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zasilania do łączników magistralnych dla szyny nośnej z 16 swobodnymi końcówkami 0,25 mm², długość 500 mm, styki męskie

Dane handlowe

Numer artykułu	1281275
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBBZ
Klucz produktu	ACHBBZ
GTIN	4063151478391
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,93 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	TW

SL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania



1281275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw kabli
Rodzina produktów	HBUS16
Liczba biegunów	16
Raster	2,54 mm
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	3 A (Prąd całkowity maks. 25 A)
Stopień zabrudzenia	3
Napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

Wymiary

Raster	2,54 mm
Długość [l]	500 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

materiał styku	Stop miedzi
----------------	-------------

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	Nylon
Klasa palności wg UL 94	V0

Złącze

Przylącze 1

Materiał izolacyjny	Nylon
---------------------	-------

Badania elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

SL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
-----------	---------------------------

SL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E118976-20090923				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	2 A	-	-

SL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281275>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl