


BL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281276>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zasilania do łączników magistralnych dla szyny nośnej z 16 swobodnymi końcówkami 0,25 mm², długość 500 mm, styki żeńskie

Dane handlowe

Numer artykułu	1281276
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBBZ
Klucz produktu	ACHBBZ
GTIN	4063151479817
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw kabli
Rodzina produktów	HBUS16
Liczba biegunów	16
Raster	2,54 mm
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	3 A (Prąd całkowity maks. 25 A)
Stopień zabrudzenia	3
Napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	3 A (maks. prąd całkowity 23 A)
----------------------------	---------------------------------

Wymiary

Raster	2,54 mm
Długość [l]	500 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

materiał styku	Stop miedzi
----------------	-------------

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	Nylon
Klasa palności wg UL 94	V0

Złącze

Przyłącze 1

Materiał izolacyjny	Nylon
---------------------	-------

Badania elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV

BL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania



1281276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281276>

Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
-----------	---------------------------

BL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281276>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281276>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E118976-20090923				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	2 A	-	-

BL2-2,54/16-ST - Wtyki zasilania

1281276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281276>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl