


BSL2-2,54/16-ST - Zestaw kabli

1281277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281277>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek kablowy do połączenia łącznika HBUS między szynami nośnymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1281277
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBBZ
Klucz produktu	ACHBBZ
GTIN	4063151476397
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,63 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	TW

BSL2-2,54/16-ST - Zestaw kabli

1281277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281277>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw kabli
Rodzina produktów	HBUS16
Liczba biegunów	16
Raster	2,54 mm
Pinlayout	Linowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	3 A (Prąd całkowity maks. 25 A)
Stopień zabrudzenia	3
Napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

Wymiary

Raster	2,54 mm
Długość [l]	800 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

materiał styku	Stop miedzi
----------------	-------------

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	Nylon
Klasa palności wg UL 94	V0

Złącze

Przylącze 1

Materiał izolacyjny	Nylon
---------------------	-------

Badania elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	0,8 kV

BSL2-2,54/16-ST - Zestaw kabli



1281277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281277>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
-----------	---------------------------

BSL2-2,54/16-ST - Zestaw kabli

1281277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1281277>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl