

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Kabel sieciowy



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 15 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1298167
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CJO
Klucz produktu	BF1CJO
GTIN	4063151537241
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 026,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 026,9 g
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Ekranowany	tak
Kodowanie	D

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	1 A

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
------------------------------	-----

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	D (Dane)
Materiał	CuZn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PA (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Moment dokręcania	0,4 Nm
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Liczba cykli wtykania	100

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45 / IP20
Liczba biegunów	4 (8)
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PC (Uchwyt styków)
	PA (Obudowa)
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	15 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czerwony RAL 3020
materiał powłoki wewnętrznej	PCW

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Kabel sieciowy

1298167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP20

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Kabel sieciowy



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>

	 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 335024			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

	 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 335024			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Kabel sieciowy



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Kabel sieciowy



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298167>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl