

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zasilacz szerokozakresowy dla FL SWITCH 48... Przełączniki zarządzalne Duży zakres napięcia wejściowego od 90 V AC do 264 V AC i 88 V DC do 300 V DC.



Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613

Dane handlowe

Numer artykułu	1312448
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN125
Klucz produktu	DNN125
GTIN	4063151568153
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 044,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	745 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł zasilania

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe

115 V AC

230 V AC

110 V DC

250 V DC

Zakres znamionowego napięcia wejściowego

90 V AC ... 264 V AC

88 V DC ... 300 V DC

Zakres napięcia wejściowego AC

90 V AC ... 264 V AC

Zakres napięcia wejściowego DC

88 V DC ... 300 V DC

Zakres częstotliwości AC

50 Hz ... 60 Hz

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego

0,8 mm²

maksymalny przekrój przewodu sztywnego

6 mm²

Minimalny przekrój przewodu elastycznego

0,8 mm²

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego

6 mm²

Przekrój przewodu AWG min.

18

Przekrój przewodu AWG max.

10

Wymiary

Szerokość

151 mm

Wysokość

40 mm

Głębokość

214 mm

Dane materiału

Materiał obudowy

Stal

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 75 °C

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Montaż

Sposób montażu	Moduł do switchy 19"
----------------	----------------------

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy

1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.*.B.02133

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

FL SWITCH 4800E-P5B - Moduł mocy



1312448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312448>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl