

FL SWITCH 4800E-P1B - Moduł mocy

1312459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zasilacz modułowy dla przełączników zarządzalnych FL SWITCH 48... . Duży zakres napięcia wejściowego 36 V DC do 75 V DC.



Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613

Dane handlowe

Numer artykułu	1312459
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN125
Klucz produktu	DNN125
GTIN	4063151563264
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	979,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	690 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

FL SWITCH 4800E-P1B - Moduł mocy

1312459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł zasilania

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe

48 V DC

Zakres znamionowego napięcia wejściowego

36 V DC ... 75 V DC

Zakres napięcia wejściowego DC

36 V DC ... 75 V DC

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego

0,8 mm²

maksymalny przekrój przewodu sztywnego

6 mm²

Minimalny przekrój przewodu elastycznego

0,8 mm²

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego

6 mm²

Przekrój przewodu AWG min.

18

Przekrój przewodu AWG max.

10

Wymiary

Szerokość

151 mm

Wysokość

40 mm

Głębokość

214 mm

Dane materiału

Materiał obudowy

Stal

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 75 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)

5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Montaż

Sposób montażu

Moduł do switchy 19"

FL SWITCH 4800E-P1B - Moduł mocy

1312459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.*.B.02133

FL SWITCH 4800E-P1B - Moduł mocy



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

FL SWITCH 4800E-P1B - Moduł mocy



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1312459>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl