

P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające



1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki rozłączające, długość: 22,4 mm, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 25,5 mm, kolor: biały

Dane handlowe

Numer artykułu	1322576
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2231
Klucz produktu	BE2231
GTIN	4063151607173
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,59 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające



1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki
--------------	-------

Wymiary

Szerokość	6,3 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	22,4 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające


1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>



Rysunki

Schemat



P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające

1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające



1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-DI-MP HV WH - Wtyki rozłączające

1322576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322576>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl