

# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń



1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik urządzeń, Arkusz, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 27 x 12,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 78



## Korzyści

- Oznaczniki do urządzeń przyklejane z zaokrąglonymi narożnikami
- Konfekcjonowane oznaczniki do urządzeń w wygodnym formacie arkusza do nadruku laserowego zapewniają optymalne ułożenie w drukarce
- Wysoki kontrast przy czarnym napisie dzięki srebrnej warstwie wierzchniej
- Oznaczniki do urządzeń nadają się ze względu na promień naroża do przyklejenia w uchwycie oznacznika oraz na obudowie z wgłębieniem na powierzchnię na opis

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1322598       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BG241D        |
| Klucz produktu                      | BG241D        |
| GTIN                                | 4063151609993 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 37,8 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37 g          |
| Numer taryfy celnej                 | 39203000      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń



1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Typ produktu        | Oznaczenie urządzeń                         |
| Wykonanie           | Arkusz do nadruku laserowego                |
| Właściwość produktu | konfekcjonowane oznaczniki                  |
| Zakres stosowania   | SIEMENS: uchwyt tabliczek 22 mm, SIRIUS ACT |

### Opisywanie

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek | 78 |
|------------------------------|----|

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kolor             | srebrny                           |
| Materiał          | ABS                               |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -20 °C ... 85 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %             |

### Wymiary

|              |         |
|--------------|---------|
| Szerokość    | 27 mm   |
| Długość      | 12,5 mm |
| Grubość mat. | 0,80 mm |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń



1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń

1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>



## Akcesoria

### TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

### TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń



1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>

## TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012104>

Płyta adaptera do materiałów LS z 4 magnesami do punktowego mocowania lekkich materiałów opisowych



---

## TMN-FRAME-LS - Blacha nośna

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803478>

Płytki mocujące do obwodowego mocowania lekkich materiałów opisowych



# LS-EMLP (27X12,5) SR R2 - Oznacznik urządzeń

1322598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1322598>



## TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zasobnik

0831836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831836>

Magazynek arkuszy do urządzenia TOPMARKLASER



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)