

# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver



1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

## Korzyści

- Maksymalna elastyczność dzięki MSA (Multi Source Agreement)
- Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki podłączaniu Plug & Play w czasie pracy
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2
- Najwyższa jakość transmisji danych
- Transmisja danych odporna na zakłócenia również w aplikacjach wrażliwych EMC
- Niezawodna transmisja danych w zwiększonym zakresie temperatur

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1334212       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNACG        |
| Klucz produktu                      | ABNJAB        |
| GTIN                                | 4063151633424 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 30 g          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30 g          |
| Numer taryfy celnej                 | 85176200      |
| Kraj pochodzenia                    | TW            |

## Dane techniczne

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 13,7 mm |
| Wysokość  | 13 mm   |
| Długość   | 57,3 mm |

### Dane materiału

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | Metal |
|------------------|-------|

### Montaż

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Do zespołu wsuwanego w slot SFP |
|------------------|---------------------------------|

### Interfejsy

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s  |
| Długość fali        | 1310 nm |

### Właściwości produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Konstrukcja       | SFP Modul            |
| Typ produktu      | Moduły SFP           |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie kartonowe |
| wygląd wtyku      | LC-Duplex            |

### Parametry elektryczne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Prędkość transmisji | 1 GBit/s |
|---------------------|----------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 55 °C  |

### Normy i przepisy

|              |   |
|--------------|---|
| Klasa lasera | 1 |
|--------------|---|

# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver



1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E140403-20100913

# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver



1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440392 |
| ECLASS-12.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



## Akcesoria

### FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

---

### FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



## FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver

1334222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334222>

Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+




---

## FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Złącze PCB do montażu SMD do transceiverów SFP i SFP+



# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>




## FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115596>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



---

## FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115636>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver



1334212


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>

## FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115618>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




---

## FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115617>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 2 m



# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>




## FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115629>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 2 m



---

## FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115595>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 2 m



# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>




## FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115626>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m




---

## FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115615>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 5 m



# FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



## FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115592>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 5 m



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)