

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver



1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

Korzyści

- Wkładka do modułów SFP lub SFP+
- Łatwy montaż PCB dzięki technologii Press-fit
- Wysoka precyzja i dokładność
- Ochrona wrażliwej elektroniki dzięki zewnętrznym sprężynom EMC
- Zgodność z MSA

Dane handlowe

Numer artykułu	1334220
Jednostka opakowania	45 Szt.
Minimalne zamówienie	45 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNJAA
GTIN	4063151632649
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	16,06 mm
Wysokość	12,65 mm
Długość	48,725 mm

Dane materiału

Materiał	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ni
Materiał obudowy	Stop miedzi

Montaż

Wskazówki dot. montażu

proces	Press-fit
--------	-----------

Interfejsy

Długość fali	850 nm
--------------	--------

Właściwości produktu

Konstrukcja	SFP/SFP+
Typ produktu	Moduły SFP
Ilość gniazd	1

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-55 °C ... 105 °C

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver



1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Akcesoria

FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET - Transceiver

1334209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334209>



Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver

1334210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334210>



Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceiver

1334213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334213>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver

1334215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334215>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w przemysłowym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver

1334218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334218>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT - Transceiver

1334219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334219>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w przemysłowym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>




FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Złącze PCB do montażu SMD do transceiverów SFP i SFP+



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl