

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver



1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+



Korzyści

- Wkładka do modułów SFP lub SFP+
- Łatwy montaż PCB dzięki technologii Press-fit
- Wysoka precyzja i dokładność
- Ochrona wrażliwej elektroniki dzięki zewnętrznym sprężynom EMC
- Zgodność z MSA

Dane handlowe

Numer artykułu	1334221
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	30 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNJAA
GTIN	4063151633264
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	30,31 mm
Wysokość	12,1 mm
Długość	49 mm

Dane materiału

Materiał	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ni

Montaż

Wskazówki dot. montażu

proces	Press-fit
--------	-----------

Właściwości produktu

Konstrukcja	SFP/SFP+
Typ produktu	Moduły SFP
Ilość gniazd	2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-55 °C ... 105 °C

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver



1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver



1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver



1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



Akcesoria

FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET - Transceiver

1334209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334209>



Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver

1334210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334210>



Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceiver

1334213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334213>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver

1334215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334215>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w przemysłowym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver

1334218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334218>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT - Transceiver

1334219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334219>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w przemysłowym zakresie temperatury

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>




FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Złącze PCB do montażu SMD do transceiverów SFP i SFP+



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl