

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335860>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Pokrywa (niezdemowana), wbudowany pojemnościowy ekran dotykowy 2,4", rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-wire SPI, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 13,5 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Szybkie projektowanie urządzeń dzięki wbudowanemu ekranowi dotykowemu 2,4"
- Różne wersje obudów z klawiaturą membranową lub bez klawiatury do urządzeń o różnych wymaganiach
- Pasujące do siebie obudowy, klawiatury i wyświetlacze
- Maksymalna elastyczność dzięki licznym możliwościom łączenia pokrywy i góry obudowy
- Indywidualne dopasowanie za pomocą klawiatury foliowej i konfiguratora

Dane handlowe

Numer artykułu	1335860
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAI
Klucz produktu	ACHBAI
GTIN	4063151637149
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,84 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335860>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Ośłona
Rodzina produktów	BC 107,6
Wykonanie	Pokrywa (niezdejmowana), wbudowany pojemnościowy ekran dotykowy 2,4"
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Ekran

Typ wyświetlacza	TFT, IPS
Sposób wyświetlania	pojemnościowy
Przekątna	2,4 " / 6,1 cm (Wyświetlacz)
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 Pikseli (QVGA)
Format ekranu	3:4
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED, biały
Sterownik	GT911 (Goodix)

Interfejsy

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Wymiary

Szerokość	107,6 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	13,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
------------------------	---

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335860>

Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 70 °C

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335860>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335860>

Akcesoria

KP BC K4 C2 P5 - Klawiatura foliowa

1337341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1337341>




Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online

KP BC K6 C2 P7 - Klawiatura foliowa

1337344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1337344>



Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 6 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl