

CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB



1340152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340152>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze koncentryczne do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 1, 12 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, wyprowadzenie kabla: proste

Korzyści

- Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu
- Kompletna dokumentacja zapewnia oszczędność czasu konstruktorów
- Optymalne do sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE i 5G

Dane handlowe

Numer artykułu	1340152
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHCS
Klucz produktu	ABNFBB
GTIN	4063151646066
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,43 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Koncentryczny
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony urządzenia)
Liczba biegunów	1
Rodzaj opakowania	Torebka PE
wygląd wtyku	R-SMA (f)
Wykonanie	Gniazdo
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	1/4-36 UNS

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	1500 V
Zakres częstotliwości	10 Hz
Napięcie probiercze	1000 V _{eff}
Środek transmisyjny	Miedź

Dane wyjściowe

Częstotliwość przenoszenia	1,00 GHz
----------------------------	----------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Moment dokręcenia mechanizmu blokady	1,1 Nm

Wymiary

Szerokość	7 mm
Wysokość	14 mm
Długość	19,5 mm
Wysokość konstr.	10,00 mm
Orientacja dla	90,00 °

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuBe2
materiał powierzchni styku	NiP-Au
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB



1340152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340152>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 20 N
Moment dokręcenia mechanizmu blokady	1,1 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61169-1
Rezystancja styku R_2	2 mΩ
Rezystancja izolacji sąsiednich styków	5 GΩ
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	1400 V DC
Napięcie przemienne wytrzymywane	1000 V AC

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-14 Test Na
Obciążenie niską temperaturą	-10°C

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 Test Fc
Częstotliwość	10-2000-10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,75 mm
Przyspieszenie	100 m/s ²
Czas trwania kontroli	2,5 h

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Wskazówki dot. montażu

proces	THR
Moisture Sensitive Level	MSL 1

CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB



1340152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340152>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB



1340152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340152>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl