

SAC-8P-M12MR/1,2-285/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402469>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, PUR, bardzo giętki, szary RAL 7001, ekranowany, długość kabla: 1,2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1402469
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMA
Klucz produktu	BF1CMA
GTIN	4046356616607
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	129,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	120,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P-M12MR/1,2-285/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402469>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,2 m
-------------------	-------

PUR szary ekranowany [285]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PUR szary ekranowany [285]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	4x 2x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy) 1x 0,25 mm ² (oplot)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PES
Pojedyncze żyły, kolor	biało-brązowy, zielono-żółty, szaro-różowy, niebiesko-czerwony
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	4 pary wokół wypełni. rdzenia
optyczna osłona ekranująca	85 %
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	350 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	7,5 x D

SAC-8P-M12MR/1,2-285/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402469>

Cykle gięcia maksymalnie	3000000
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
Pozostała odporność	Odporność na ozon i prom. UV
	nieprzywierające
	odporne na zużycie
	wytrzymały na rozciąganie
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-8P-M12MR/1,2-285/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402469>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MR/1,2-285/M12FR SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402469>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl