

SAC-5P-100,0-BF145 - Krążek kabla

1402537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, POC bezhalogenowy, czarny RAL 9005, 5-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, czarny 5, długość kabla: 100 m, sieciowana promieniowaniem

Dane handlowe

Numer artykułu	1402537
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LAA
Klucz produktu	BF1LAA
GTIN	4046356621830
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8 272 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8 272 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	CH

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	5

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]

Waga przewodu	86 kg/km
Liczba biegunów	5
Ekranowany	tak
Typ przewodu	POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	5x 0,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,9 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	POC
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	POC
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, czarny 5
skręt całkowity	5 żył dookoła wypełniacza rdzenia
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	3500 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	2500 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	12 x D
Cykle gięcia maksymalnie	2000000
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1 wg DIN EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1 wg DIN EN 50265-2-1
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034 EN 50268-2
Pozostała odporność	Dobra odporność na media
Właściwości szczególne	sieciowany radiacyjnie
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 145 °C (Kabel, ułożenie stałe) -35 °C ... 120 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-5P-100,0-BF145 - Krążek kabla

1402537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286

SAC-5P-100,0-BF145 - Krążek kabla

1402537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-100,0-BF145 - Krążek kabla

1402537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-100,0-BF145 - Krążek kabla

1402537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402537>



Akcesoria

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl