

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), ekranowany, PCW, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7; SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: 300 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1402605
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
GTIN	4046356624671
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18 569 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14 868 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
--------------	-------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	300 m
-------------------	-------

Ethernet [93P]

UL AWM Style	2654 (90 °C / 300 V)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet [93P]
Budowa przewodu	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Czas emisji sygnału	0,4 ns/m
Szybkość sygnału	0,6 c
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	2x 2x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	0,98 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,4 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 1 mm
Skrętu par	2 żyły do pary
rodzaj ekranowania par	Folia poliestrowa laminowana aluminium
skręt całkowity	2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia
optyczna osłona ekranująca	85 %
maksymalny opór przewodu	≤ 140 Ω/km
Rezystancja izolacji	> 5 GΩ*km
Opór falowy	100 Ω ±5 % (przy 100 MHz)
pojemność robocza	< 56 nF
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V AC ≤ 450 V DC
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	2500 V DC
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	≤ 40 N
tłumienność ekranu	32 dB (do 100 MHz)
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg VW-1

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	Odporny na działanie środków czyszczących/dezynfekujących wg ECOLAB F&E/P3-E nr 40-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
temperatura otoczenia (układanie)	0 °C ... 50 °C

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-300,0-93P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1402605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402605>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl