

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Krążek kabla, Ethernet CAT7 (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, długość kabla: 500 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1408572
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
GTIN	4046356826396
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31 kg
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	NL

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT7, 10 Gb/s
--------------------------	------------------------


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Środek transmisyjny	Miedź

Kabel/przewód

Długość przewodów	500 m
-------------------	-------

Ethernet [94E]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	55 kg/km
Masa miedzi	32,8 kg/km
UL AWM Style	10797 (80 °C / 30 V)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet [94E]
Budowa przewodu	4x2xAWG23/1; S/FTP
Czas emisji sygnału	5,7 ns/m
Szybkość sygnału	0,6 c
Budowa linki przewodu sygnałowego	1x
przewód sygnałowy AWG	23
Przekrój przewodu	4x 2x 0,3 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,45 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	FRNC
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Materiał przewodu	goły drut miedziany

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



materiał izolacji żył	piankowy PE
Pojedyncze żyły, kolor	biało-niebieskie, biało-pomarańczowe, biało-zielone, biało-brązowe
Skrętu par	2 żyły do pary
rodzaj ekranowania par	Folia poliestrowa laminowana aluminium
skręt całkowity	4 pary skręcone wzdłuż
optyczna osłona ekranująca	65 %
maksymalny opór przewodu	< 75 Ω/km
Rezystancja izolacji	> 5 GΩ*km
Opór falowy	100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz)
Pojemność przewodu	< 56 nF/km
Impedancja przewodu	< 5 mΩ (przy 1 MHz)
	< 5 mΩ (przy 10 MHz)
	< 30 mΩ (przy 30 MHz)
	< 100 mΩ (przy 100 MHz)
Napięcie znamionowe kabla	30 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	2500 V DC
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	80 N
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-2
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034
olejoodporność	wg IEC 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
temperatura otoczenia (układanie)	0 °C ... 50 °C

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

NBC-500,0-94E - Krążek kabla

1408572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408572>



Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl