

SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1408775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408775>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, POC bezhalogenowy, sieciowana promieniowaniem, czarny RAL 9005, ekranowany

Dane handlowe

Numer artykułu	1408775
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CDA
Klucz produktu	BF1CDA
GTIN	4046356833226
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	257,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	257 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1408775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408775>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
--------------	---------------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Kabel/przewód

POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]

Waga przewodu	86 kg/km
Liczba biegunów	5
Ekranowany	tak
Typ przewodu	POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	5x 0,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,9 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	POC
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	POC
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, czarny 5
skręt całkowity	5 żył dookoła wypełniacza rdzenia
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	3500 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	2500 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	12 x D
Cykle gięcia maksymalnie	2000000
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1
	wg DIN EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1
	wg DIN EN 50265-2-1
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034
	EN 50268-2
Pozostała odporność	Dobra odporność na media
Właściwości szczególne	sieciowany radiacyjnie
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 145 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-35 °C ... 120 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1408775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408775>

Rysunki

Schemat



SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1408775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408775>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1408775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408775>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl