


SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla



1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, żółty, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m, sieciowana promieniowaniem

Dane handlowe

Numer artykułu	1409214
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LBA
Klucz produktu	BF1LBA
GTIN	4046356864411
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 536,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 536,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla

1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	4

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy żółty [160]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	57 kg/km
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy żółty [160]
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,21 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	4x 0,75 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,6 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	6,2 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	żółty
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PE
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	0,25 mm (Izolacja żył) 1,1 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	≤ 26 mΩ/m
Napięcie znamionowe kabla	300 V AC
Napięcie probiercze	2000 V (50 Hz, 5 minut)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	3 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	12 x D
Cykle gięcia maksymalnie	5000000
Obciążenia skręcające	± 360 °/m
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg DIN VDE 0472 część 804

SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla



1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>

Właściwości szczególne	sieciowany radiacyjnie
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla

1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla



1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-100,0-160/0,75 - Krążek kabla

1409214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409214>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl