

SAC-4P-M12MS/ 5,0-BF145 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1409762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409762>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, POC bezhalogenowy, sieciowana promieniowaniem, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1409762
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCA
Klucz produktu	BF1CCA
GTIN	4046356881296
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	395,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	288,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-M12MS/ 5,0-BF145 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1409762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409762>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,4 Nm
-------------------	--------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]

Waga przewodu	75 kg/km
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	POC sieciowany radiacyjnie bezhalogenowy czarny [BF 145]
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	4x 0,75 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,2 mm

SAC-4P-M12MS/ 5,0-BF145 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1409762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409762>

Zewnętrzna średnica przewodu	6,9 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	POC
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	POC
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4
skręt całkowity	4 żyły dookoła wypełniacza rdzenia
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	3500 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	8 x D
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1
	wg EN 50267-2-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	według IEC 60332-1
	wg EN 50265-2-1
Gęstość gazów spalinyowych	wg IEC 61034
	EN 50268-2
Właściwości szczególne	sieciowany radiacyjnie
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 145 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-35 °C ... 120 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-55 °C ... 145 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-35 °C ... 120 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-4P-M12MS/ 5,0-BF145 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1409762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409762>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/ 5,0-BF145 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1409762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409762>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl