

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczka ślepa M12MS, 8-pinowa, kodowanie A, z mostkiem pomiędzy pinami 1 i 2, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1412342
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
GTIN	4046356960342
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	8
Kodowanie	A

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	8

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

Normy i przepisy

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>



M12

Normy/przepisy

IEC 61076-2-101

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator


1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>



Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich


SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>



Schemat




SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator

1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>

Rysunek wymiarowy



Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS B1+2 - Terminator



1412342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412342>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl