

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1413511
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMA
Klucz produktu	BF1CMA
GTIN	4055626002743
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	464,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	456 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	8

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Wskazówka	Przewód nie nadaje się do łańcuchów kablowych.
Waga przewodu	85 kg/km
UL AWM Style	2517
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	8x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,7 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał czujników	PCW
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,38 mm (izolacja żyły przewodu sygnałowego) ≥ 0,76 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity	8 żył wokół wypełniacza do rdzenia z dodatkową skrętką miedzianą w zewnętrznej przestrzeni międzyżyłowej
optyczna osłona ekranująca	85 %
maksymalny opór przewodu	≤ 78 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 10 GΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	3000 V

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	38,5 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	77 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (Cable Flame)
	wg DIN EN 60332-1-2 (60 s)
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 80 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty, ekranowany


SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Schemat



SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1413511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413511>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl