

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1416264
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCA
Klucz produktu	BF1CCA
GTIN	4055626177168
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	184,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	181,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwyty	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------


Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PCW szary [500]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	40 kg/km

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [500]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,26 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,7 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. 57 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Rysunki

Schemat




SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Rysunek wymiarowy



gniazdo M12 x 1, kątowne

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1416264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416264>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl