

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, długość kabla: 2,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1424547
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	15 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CNA
Klucz produktu	BF1CNA
GTIN	4055626375601
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	278 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	278 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	12
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste
-------------	--------------

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste
-------------	----------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	2,5 m
-------------------	-------

PUR/PCW - czarny, skrętka [35T]

Rysunek wymiarowy



Waga przewodu	87 kg/km
UL AWM Style	20233 / 1061 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	12
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PUR/PCW - czarny, skrętka [35T]
Budowa linki przewodu sygnałowego	18x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	12x 0,14 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	8,5 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	biało-brąz., ziel.-żółty, szaro-róż., nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb.
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	6 par dookoła wypełniacza rdzenia
optyczna osłona ekranująca	85 %
maksymalny opór przewodu	$\leq 142 \Omega/\text{km}$ (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	42 V AC
Napięcie probiercze	1500 V AC
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	2000000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg DIN EN 60332-1-2 wg VW-1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby wg EN 50396
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

	UL Listed			
	ID dopuszczenia: FILE E 221474			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1 A	-	-

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-12P-MS/ 2,5-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424547>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl