

CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 2



Dane handlowe

Numer artykułu	1424989
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHAZ
Klucz produktu	ABNOJZ
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4055626386591
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Liczba biegunów	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	55,7 mm
Głębokość	21 mm
Długość	34 mm

Dane materiału

Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
	NBR
materiał pałaka ryglującego	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 8 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



Akcesoria

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania

1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



Metalowa rama montażowa Push-Pull, wersja 14, wraz z wkładką stykową z połączeniem sprężynowym, elastyczniejsze kodowanie, do kwadratowego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>



Rama do nabudowania MSTB, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl