

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 12 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1438778
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1DBA
Klucz produktu	BF1DBA
GTIN	4046356488815
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	670 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	670 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------


Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy)
-------------	--

Kabel/przewód

Długość przewodów	12 m
-------------------	------

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	58,7 kg/km
UL AWM Style	2464
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	16x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	5x 0,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty
skręt całkowity	5 żył skręconych wzdłuż
maksymalny opór przewodu	39 Ω /km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
olejoodporność	w dużym stopniu odporny na olej
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

	CSAus			
	ID dopuszczenia: 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	6 A	-	-

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-12,0-PVC/AD-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438778>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl