

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1438697
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1DDA
Klucz produktu	BF1DDA
GTIN	4046356496674
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	202 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	189,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy BI (11 mm)
Liczba biegunów	3
	3

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PCW szary [500]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	39,2 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [500]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły
Budowa linki przewodu sygnałowego	16x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	3x 0,5 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	4,8 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, zielono/żółty
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
maksymalny opór przewodu	39 Ω /km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	min. 20 M Ω *km
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	24 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265-2-1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	6 A	-	-

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1438697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438697>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl