

SAC-3P-M12MR/ 8,0-PVC/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1447594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447594>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujników/urz. wyk., 3-biegunowy, PCW, czarno-szary RAL 7021, wtyk kątowy M12, kodowanie A, na gniazdo kątowe M12, kodowanie A, długość kabla: 8,0 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1447594
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CBA
Klucz produktu	BF1CBA
GTIN	4046356692489
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	240,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	237,9 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-M12MR/ 8,0-PVC/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1447594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447594>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
--------------	---------------------------------------

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A


Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,4 Nm
-------------------	--------

Kabel/przewód

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	3x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,26 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,3 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

SAC-3P-M12MR/ 8,0-PVC/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1447594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447594>

materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	$\geq 0,23$ mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	$\geq 0,76$ mm
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. $57 \Omega/\text{km}$ (przy 20°C)
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega\cdot\text{km}$ (przy 20°C)
Napięcie znamionowe kabla	$\leq 300 \text{ V}$
Napięcie probiercze	$\geq 2500 \text{ V}$
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	$5 \times D$
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	$10 \times D$
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Wg UL-Style 2464
Temperatura otoczenia (praca)	$-25^\circ\text{C} \dots 80^\circ\text{C}$ (Kabel, ułożenie stałe)
	$-10^\circ\text{C} \dots 80^\circ\text{C}$ (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SAC-3P-M12MR/ 8,0-PVC/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1447594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447594>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12MR/ 8,0-PVC/M12FR - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1447594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1447594>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl