

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED

Dane handlowe

Numer artykułu	1453724
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DAA
Klucz produktu	BF1DAA
GTIN	4046356554695
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	165,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	159,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC
	230 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Złącze

Przyłącze 1


Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
-------------	-----------------

Kabel/przewód

PCW 0,75 mm² czarne [534]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	49,1 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW 0,75 mm ² czarne [534]
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	3x 0,75 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,7 mm ±0,1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,3 mm ±0,2 mm

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, zielono/żółty
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	26 Ω /km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	min. 20 M Ω *km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	wg UL VW1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

	CSA ID dopuszczenia: 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	230 V	4 A	-	-

	CSAus ID dopuszczenia: 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	230 V	4 A	-	-

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Dechlorane Plus
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-3P- 3,0-534/A-1L-V 230V - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453724>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl