


# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla



1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR/PCW, żółty, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1501731                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1LBA                                          |
| Klucz produktu                      | BF1LBA                                          |
| GTIN                                | 4017918813444                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3 815 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 815 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444995                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla

1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Typ produktu    | Kabel, produkt na metry |
| Liczba biegunów | 4                       |

### Kabel/przewód

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Długość przewodów | 100 m |
|-------------------|-------|

### PUR/PCW żółty [140]

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |              |
| Waga przewodu                                 | 39 kg/km                                                                                        |
| UL AWM Style                                  | 20549                                                                                           |
| Liczba biegunów                               | 4                                                                                               |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                             |
| Typ przewodu                                  | PUR/PCW żółty [140]                                                                             |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 42x 0,10 mm                                                                                     |
| przewód sygnałowy AWG                         | 22                                                                                              |
| Przekrój przewodu                             | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                                     |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,5 mm ±0,05 mm                                                                                 |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 5,2 mm ±0,2 mm                                                                                  |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                             |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | żółty                                                                                           |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                           |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                             |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                               |
| Grubość ścianki izolacji                      | ok. 0,3 mm (Izolacja żył)<br>≥ 0,38 mm (Zewnętrzny płaszcz)<br>ok. 0,35 mm (płaszcz wewnętrzny) |
| skręt całkowity                               | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                                          |
| maksymalny opór przewodu                      | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)                                                                      |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)                                                                          |
| Napięcie znamionowe kabla                     | ≤ 300 V                                                                                         |
| Napięcie probiercze                           | ≥ 3000 V                                                                                        |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 52 mm                                                                                           |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 52 mm                                                                                           |

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla



1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 2000000                                   |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549                         |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla

1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla



1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27061801 |
| ECLASS-12.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003249 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla

1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SAC-4P-100,0-140/0,34 - Krążek kabla

1501731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501731>



## Akcesoria

### WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)