

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla



1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, pomarańczowy RAL 2003, 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1501786
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LBA
Klucz produktu	BF1LBA
GTIN	4017918813499
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 954 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 791,6 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla



1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	4

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180]

Waga przewodu	35 kg/km
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR, bezhalogenowy pomarańczowy [180]
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,55 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	TPE
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	0,39 mm (Izolacja żył)
	0,75 mm (Zewnętrzny plaszcz)
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	≤ 57,5 Ω/km
Napięcie probiercze	2500 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	78 mm
Cykle gięcia maksymalnie	4000000
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla

1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla



1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla

1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P-100,0-180/0,34 - Krążek kabla

1501786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501786>



Akcesoria

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl