

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M8, z 2 LED, długość kabla: 7,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1508475
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1BBA
Klucz produktu	BF1BBA
GTIN	4017918895341
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	202,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	202,39 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	2 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przylącze 2


Konstrukcja	Gniazdo kątowy M8
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Kabel/przewód

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Długość przewodów	7,5 m
PCW szary [PVC]	
Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	29 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	3x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,25 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,4 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≥ 300 V
Napięcie probiercze	≤ 3000 V
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Wg UL-Style 2464
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)


SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Gniazdo M8x1, kątowe, z LED

Rysunek schematyczny




Układ styków, gniazdo M8, 3-pinowe

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508475


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Rysunek schematyczny



Orientacja układu pinów

Schemat



SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P- 7,5-PVC/M 8FR-2L - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508475>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl