

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), długość kabla: 30 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1514841       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CCA        |
| Klucz produktu                      | BF1CCA        |
| GTIN                                | 4046356019033 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 825,94 g      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 767,5 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Ekranowany   | nie                                   |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC |
|                           | 250 V DC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A      |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Dane przyłączeniowe


#### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
|-------------------|--------|

### Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 30 m |
|-------------------|------|

#### PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                 |  |
| Waga przewodu                     | 30 kg/km                                                                             |
| UL AWM Style                      | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Liczba biegunów                   | 4                                                                                    |
| Ekranowany                        | nie                                                                                  |
| Typ przewodu                      | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]                                                       |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm                                                                          |
| przewód sygnałowy AWG             | 22                                                                                   |

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

|                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu                             | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                                                                                                                                    |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,27 mm ±0,02 mm                                                                                                                                                                               |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 4,2 mm ±0,15 mm                                                                                                                                                                                |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                                                                                                                            |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarno-szary (RAL 7021)                                                                                                                                                                        |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                                                                                                                          |
| materiał izolacji żył                         | PP                                                                                                                                                                                             |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                                                                                                                              |
| Grubość ścianki izolacji                      | ≥ 0,21 mm                                                                                                                                                                                      |
| Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny           | ok. 0,5 mm                                                                                                                                                                                     |
| skręt całkowity                               | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                                                                                                                                         |
| maksymalny opór przewodu                      | ≤ 58 Ω/km                                                                                                                                                                                      |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 1 GΩ*km                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie znamionowe kabla                     | ≤ 300 V                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie probiercze                           | ≥ 3000 V                                                                                                                                                                                       |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 5 x D                                                                                                                                                                                          |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                                                                                                                                                                         |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 10000000                                                                                                                                                                                       |
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815<br>wg DIN EN 50267-2-1                                                                                                                                               |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                  |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                            |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki<br>odporny na hydrolizę i mikroby<br>Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A<br>nieprzywierające<br>odporne na zużycie |
| Właściwości szczególne                        | do łańcuchów kablowych<br>bez silikonu<br>wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą<br>giętki                                                                                     |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                                                                                         |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67                                                                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)<br>-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 300 V                        | 4 A                   | -            | -                        |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 300 V                        | 4 A                   | -            | -                        |

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-30,0-PUR/M12FS-V2A - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1514841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514841>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)