

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M8, z 2 LED, długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1538681
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1BBA
Klucz produktu	BF1BBA
GTIN	4046356077224
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	49,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,005 \Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	2 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowy M8
Liczba biegunów	3
	3

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----


PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Rysunek wymiarowy



Waga przewodu	18 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	3x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,17 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	3,6 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	ok. 0,5 mm
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
Całkowity skok skrętu kabla	40 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	18 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	36 mm
Cykle gięcia maksymalnie	10000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki odporne na działanie wody morskiej

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

	Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)


SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Orientacja układu pinów

Rysunek wymiarowy




Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1538681


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Schemat




SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1538681


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 3-pinowe

Rysunek wymiarowy



Gniazdo M8 x 1, wersja kątowna

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-MS/2,0-170/M 8FR-2L SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1538681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538681>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl