

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe



1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem, prąd pierwotny: 0 ... 100 A AC, prąd wtórny: 0 ... 1 A AC, moc znamionowa: 0,2 VA, długość przewodu sygnałowego: 3 m



Dane handlowe

Numer artykułu	1382387
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4A12
Klucz produktu	CK4A12
GTIN	4063151753962
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	255,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	247,65 g
Numer taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CN

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe



1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze	3 kV (EN 61869-1)
Znamionowe napięcie izolacji	0,72 kV

Cewka pomiarowa

Długość przewodu sygnałowego	3 m
------------------------------	-----

Informacje ogólne

Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem
------------------	---

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	0,2 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 * I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 * I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz 60 Hz
Pierwotny zakres pomiaru prądu	0 A AC ... 100 A AC (zależnie od typu)
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem

Dane wyjściowe

Sygnał

Oznaczenie	Wyjście prądowe
Zakres znamionowego prądu wtórnego I_{sn}	0 A AC ... 1 A AC
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 10
Klasa dokładności	0,5

Dane przyłączeniowe

Przyłącze prądu wtórnego

Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
------------------	-----------------

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	73 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	22 mm

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe



1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>

Przewód okrągły

Średnica	13 mm (Otwór wewnętrzny)
----------	--------------------------

Linia sygnałowa

Długość	3 m
Szerokość	73 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	22 mm
Pierwotne przewody okrągłe (średnica)	13 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-45 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61010-1
	IEC 61010-2-032
	IEC 61869-1
	IEC 61869-2

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe



1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 323953



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 323953

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe

1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210902
ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-12.0	27210902

ETIM

ETIM 8.0	EC002048
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

PACT SPC-100-1A-D13 - Przekładniki prądowe



1382387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1382387>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl