

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany



1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 2,5 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1241635
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBD
Klucz produktu	ABREBG
GTIN	4063151455798
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,516 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,516 g
Kraj pochodzenia	DE

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany



1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Przekrój przyłącza	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany



1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany

1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany

1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>



Akcesoria

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC
Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...2,5 mm²

RC-Z2490 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1611803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611803>



Narzędzie do wpinania i wypinania styków zaciskanych RC (D-SUB) męskich i
żeńskich o średnicy 2 mm

RC-20KS0,75-2,50 - Styk zaciskany

1241635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241635>



RC-Z2220 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1604360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604360>



Narzędzie montażowo-odblokowujące do styków zaciskanych RC
męskich/żeńskich o średnicy 2 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl